Logik-Programmierung 2

- Praktische Umsetzungen des Resolutionsbeweises
- Hornklauseln
- Prolog

Wieso Prolog lernen?

Die 4 (5) grundlegenden Programmierparadigmen

- Imperativ (1956, **Fortran**)
 - Funktional (1959, **Lisp**)
 - Objektorientiert (1972, **Smalltalk**)
 - Logisch (1974, **Prolog**)
 - Deklarativ (1975, **SGML**) umstritten, da kein eigentlicher Programmfluss.
-
- Prolog ist der erste Repräsentant eines grundlegenden Paradigmas
 - Alle symbolischen KI Systeme sind durch Prolog beeinflusst
-
- Jeder Informatiker der sich mit symbolischer AI befassen möchte, sollte Prolog bzw. das Paradigma der logischen Programmierung kennen.

Prolog, Datalog und SQL

■ Prolog = Programming + Logic

- Prolog ist eine Programmiersprache für Logik
- Verwendung hauptsächlich in Europa und Japan u.a. japanischen 5th Generation Project

■ Datalog = Databases + Logic

- Datenbank-Programmiersprache für deduktive Datenbanken
- Syntaktisch und semantisch ähnlich zu Prolog
- Einfache Version von Prolog
 - *einige Features von Prolog wurden weggelassen*
- Fokus auf Ergänzung von Datenbanken durch deduktive Fähigkeiten

	SQL	Datalog	Prolog
recursive data	?		+
recursive queries		+	+
Horn clauses	+	+	+
control flow			+
functions	+		
typed values	+		
named values	+		

Praktische Umsetzung des Resolutionsbeweises

Problem

■ Wir haben gesehen:

- Prädikatenlogik 1. Ordnung (PL1) ist gut geeignet um Wissen zu modellieren
- Das Resolutionskalkül für PL ermöglicht es Klauseln "mechanisch", d.h. mit einem Programm zu verifizieren.

■ Aber es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten

- Resolvente mit komplementären Literale zu kombinieren.
- Unifikationen vorzunehmen

■ Ab einer gewissen Anzahl von Klauseln wird der Resolutionskalkül für PL1 sehr ineffizient.

Optimierung des Beweisverfahrens ist notwendig

Ansatz 1: Entwicklung von Heuristiken zur Klauselauswahl

- Idee: man betrachtet die Klauselauswahl als Suchproblem und setzt „intelligente“ Suchverfahren ein
 - Beispiele für mögliche Strategien:
 - bevorzuge möglichst kurze Klauseln
 - entferne Klauseln, die von anderen „subsumiert“ werden.
 - Schnellere Auswahl von Regeln mit teilweise gemeinsamen Prämissen mit Hilfe eines Baum Datenstruktur -> Rete Algorithmus
 - http://en.wikipedia.org/wiki/Rete_algorithm#Reference

Ansatz 2: Einschränkung der Ausdrucksmächtigkeit

- Idee: Für viele Anwendungen reicht eine Ausdrucksmächtigkeit, die zwischen Aussagenlogik und PL1 liegt.

=> Einschränkung auf eine weniger ausdrucks mächtige Sprache, z.B.:

- nur all-quantifizierte Variablen
- keine Disjunktion (oder-Verknüpfung) in Termen

In der Praxis oft:

- Einschränkung auf Spezialform, die sog. **Hornklauseln** (benannt nach dem Logiker Alfred Horn).

-> Klauseln *mit höchstens einem positiven* Literal

Hornklauseln

Horn Klausel

- Klausel, auch Disjunktionsterm genannt, versteht man die Disjunktion von Literalen:

$$\Phi_1 \vee \Phi_2 \vee \Phi_3 \dots \vee \Phi_n$$

- Φ_i ist ein atomarer Ausdruck oder ein negierter atomarer Ausdruck.
- Eine Horn-Klausel ist eine Klausel mit höchstens einem positiven Literal, d.h. höchstens einem Literal, das nicht negiert ist.

$$\neg p \vee \neg v \vee \dots \vee \neg t \vee u$$

Darstellungsformen von Hornklauseln

- Horn-Klauseln lassen sich nach den Regeln der Aussagenlogik auch als Implikationen darstellen

$$\neg\Phi \vee \Psi = \Phi \Rightarrow \Psi$$

- Eine Horn-Klausel kann genau eines oder gar kein nicht-negiertes Atom enthalten
- Es kann also auch vorkommen, dass gar keine Literale mit negierten atomaren Ausdrücken auftreten.
- Es gibt also drei Grundtypen von Horn-Klauseln.

1. Definite Hornklausel = Regel

■ Genau ein positives Literal: $\neg x_1 \vee \dots \vee \neg x_n \vee y$

■ Als Implikation dargestellt: $x_1 \wedge \dots \wedge x_n \Rightarrow y$

■ In Worten: Wenn $x_1, \dots, x_n$ wahr sind, dann ist auch y wahr

Konventionen

■ Man kehrt den Pfeil meistens um: $P \leftarrow P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n$

■ Das positive Literal P bezeichnet man als **Konklusion**

■ Die negativen Literale $\neg P_1, \neg P_2, \dots, \neg P_n$ heissen **Prämissen**

2. Faktenklausel = Fakt

- Keine negativen Literale : y
- Als Implikation dargestellt: $1 \Rightarrow y$
- In Worten: y ist wahr

Konventionen

- Man kehrt den Pfeil meistens um: $P \leftarrow _$ oder $P \vee _$
- bzw. lässt die Prämisse weg: P

3. Zielklausel = Anfrage

- Kein positives Literal: $\neg x_1 \vee \dots \vee \neg x_n$
- Als Implikation dargestellt: $x_1 \wedge \dots \wedge x_n \Rightarrow 0$
- In Worten: $x_1, \dots, x_n$ sind nicht alle wahr

Konventionen

- Man kehrt den Pfeil meistens um: $_ \leftarrow P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n$
- *Anfrage: folgt aus dem gegebenen Wissen die Gültigkeit von $P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n$*
- Widerspruchsbeweis : wenn obige Aussage aus dem gegebenen Wissen nicht hergeleitet werden kann dann müssen P_i wahr sein

Beantwortung von Anfragen

Gegeben:

■ Wissensbasis mit

i) Fakten der Form: P (in Hornklauselschreibweise: $P \leftarrow _$)

ii) Regeln der Form:

$H \vee \neg B_1 \vee \neg B_2 \vee \dots \vee \neg B_m$ (Hornklauselschreibweise: $H \leftarrow B_1 \wedge B_2 \wedge \dots \wedge B_m$)

Anfrage:

■ Zu beweisen ist die Gültigkeit einer Aussage: $P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n$

Ansatz:

■ Mit **Widerspruchsbeweis** (Resolution), wobei man von der negierten Aussage ausgeht:

$\neg(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n)$ ist äquivalent zu

$\neg P_1 \vee \neg P_2 \vee \dots \vee \neg P_n$ (in Hornklauselschreibweise: $_ \leftarrow P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n$)

■ Der Widerspruch ist dann aufgedeckt, wenn man die „leere Klausel“
 $_ \leftarrow _$ ableiten kann.

Inferenzregel für Hornklauseln

■ Inferenzregel (OLD-Resolution)

$$\begin{array}{l}
 H_1 \text{ mit } H \\
 \text{unifizierbar:} \\
 H_1\sigma = H\sigma
 \end{array}
 \quad
 \frac{\{\neg H_1, \neg H_2, \dots, \neg H_m\}, \{H, \neg B_1, \neg B_2, \dots, \neg B_n\}}{\{\neg H_2, \dots, \neg H_m, \neg B_1, \neg B_2, \dots, \neg B_n\} \sigma}$$

Anfrage => nur negierte Terme

Fakten max einer nicht negiert

■ Ordered-Linear Resolution for Definite Clauses

- starte mit negierter Anfrage als einer Klausel C_0
- Lineare Resolution: nimm im nächsten Resolutionsschritt die Resolvente C_i als eine der beiden Klauseln und resolviere mit geeigneter Klausel S_i
- Literale einer Klausel sind geordnet, resolviere mit dem ersten Literal.

=>in jedem Schritt wird ein negatives Literal der zu beweisenden Aussage abgearbeitet.

Stop bei leerer Resolvente

C_i : Center Clauses (Zentrumsklauseln)

S_i : Side Clauses (Seitenklauseln)

Beispiel 1

- Man möchte zeigen, dass Sokrates sterblich ist.

- Ein Resolutionsschritt ist durchführbar, wenn die *Konklusion* der Regel (= nicht negierter Teil) mit der Anfrage unifiziert werden kann:
 - Variablen werden mit Konstanten belegt
 - eine Variable muss bei jedem Vorkommen den gleichen Wert haben.
- Enthält die Anfrage Variablen, so werden "gültige Werte" der Variablen eingesetzt (Konstanten oder einheitliche Benennung von Variablen)
- Es werden alle möglichen Belegungen (=Unifikationen) durchprobiert
- =>Rücksetzen (**Backtracking**) und mit **alternativer Belegung** für die zu unifizierenden Variablen.

Beispiel: Regelbasis

$p(3).$

$p(4).$

$r(X,Y) \leftarrow p(X), X = Y.$

Anfrage: $r(X,4)$ liefert zuerst $X = 3$ keine Lösung, dann Versuch mit $X = 4$ -> Lösung

- Falls für eine Anfrage keine für Resolution anwendbare Regeln oder Fakten mehr gefunden werden, ist diese nicht beweisbar bzw falsch (vgl. Closed-World Assumption)

Beispiel 2

- Eine Hornklausel-Wissensbasis besteht aus einer Menge von Regeln und Fakten.

```
human(john)
human(paul)
human(mary)
male(john)
male(paul)
female(mary)
father(john,mary)
mother(mary,paul)

man(X) ← human(X) ∧ male(X)
woman(X) ← human(X) ∧ female(X)
parent(X,Y) ← mother(X,Y)
parent(X,Y) ← father(X,Y)
ancestor(X,Y) ← parent(X,Y)
ancestor(X,Y) ← parent(X,Z) ∧ ancestor(Z,Y)
```

Fakten
(Faktenbasis)

Regeln
(Regelbasis)

Beispiel 2

■ Beispiele für mögliche Anfragen:

<code>← human(john)</code>	Resultat:	yes	;;; Wahrheitswert
<code>← female(john)</code>	Resultat:	no	
<code>← female(peter)</code>	Resultat:	no	
<code>← human(X)</code>	Resultat:	X = john X = paul X = mary	oder oder ;;; Belegungen (Unifikation), ;;; für die Anfrage wahr ;;; wird
<code>← man(john)</code>	Resultat:	yes	
<code>← man(X)</code>	Resultat:	X = john X = paul	oder
<code>← parent(mary,X)</code>	Resultat:	X = paul	
<code>← ancestor(X,Y) ∧ male(X)</code>	Resultat:	X = john, Y = mary X = john, Y = paul	oder

Zusammenfassung: Hornklauseln

Pro

- Mit Hornklauseln lassen sich Wissensbasen aufbauen, mittels
 - **Fakten** (zur Repräsentation von Objekten und Sachverhalten)
 - **Regeln** (zur Repräsentation von Beziehungen (Abhängigkeiten, Kausalitäten, Strukturbeziehungen, usw.).
 - **Variablen** in Regeln (und Fakten) erlaubt die Abstraktion von konkreten Werten (Vorteil gegenüber der Aussagenlogik).

- Anfragen an die Wissensbasis werden als spezielle Klauseln formuliert und mittels eines **linearen Resolutionsbeweises** beantwortet (jedoch müssen alle möglichen Unifikationen durchprobiert werden).

Kontra

- Weniger ausdrucksstark als Prädikatenlogik 1. Stufe

- keine alternativen in Prämisse der Form $C \leftarrow A \vee B$
- keine negierten Prämisse (bzw. Anfragen der Form: $\leftarrow \neg C$)

In Prolog gelten diese Einschränkungen nicht

PROLOG

Hornklausellogik

- Grundlage für Sprachen zur logischen Programmierung (insbesondere Prolog)
- Grundlage deduktiver Datenbanken

PROLOG: **PRO**gramming in **LOGIC**

- Entwickelt 1972 von Philippe Roussel in der Universität von Marseille
- basiert auf **Hornklauseln** und **(linearem) Resolutionsbeweis**:
 - (Genauer: **SLD**-Resolution: **L**inear resolution with **S**election function for **D**efinite clauses) ähnlich zu OLD
- Existenzquantor entfällt, Allquantor wird implizit vorausgesetzt.
- Terme als Datenstrukturen
 - Variablen
 - Konstante
 - Funktionssymbol mit Argumentliste (wiederum Terme)

Syntaktische Besonderheiten:

- $\wedge$ wird zu $,$
- $\leftarrow$ wird zu $:-$
- jede Klausel wird mit einem Punkt $.$ beendet

■ Notation von Regeln:

- Struktur: $H :- B_1, B_2, \dots, B_m$ „H gilt, wenn $B_1 \wedge B_2 \wedge \dots \wedge B_m$ „ gilt
- **Beispiel:** $oma(X, Y) :- mutter(X, Z), mutter(Z, Y).$

■ Notation von Fakten:

- Struktur: $D :-$ Hornklausel ohne negatives Literal
- **Beispiel:** $oma(emma, klaus) :-.$ (meist ohne $:-$)

■ Notation von Anfragen:

- Struktur: $:- A$ Hornklausel ohne positives Literal
- **Beispiel:** $:- oma(X, klaus).$

■ Terme:

- Argumente eines Literals sind Terme
- Terme sind entweder Variablen, Zahlen, Konstanten oder Funktionen

■ Konventionen (d.h. in der Prolog-Programmierung übliche Festlegungen)

- **Variablen** werden durch einen **Grossbuchstaben** bezeichnet oder beginnen mit “_”
z.B.: **X** oder **_X**
- **Konstanten**, **Funktionen** und **Prädikatsnamen** beginnen mit einem **Kleinbuchstaben**.
z.B.: **vater_von(hans, V)**
- bei **Funktionen** werden meist Variablen für Eingabe- und Ausgabeparameter verwendet.
z.B. **sin(X, Y)** (entspricht $Y := \sin(X)$)

■ Datentypen

- **Atome** : beliebige Folge von Zeichen
 - beginnen klein und haben keine Leerzeichen: alpha, noun, integral
 - oder sind in ' eingeschlossen: 'Karl Rege', ','
- **Zahlen**: Ganzzahlen

- PROLOG stellt vordefinierte Prädikate und Funktionen zur Verfügung, u.a.:
 - Ein- / Ausgabe
 - Arithmetik
 - Listenverarbeitung (z.B., append, member, remove)
 - Konstrukte zur Steuerung der Verarbeitung (cut Operator)
 - je nach Implementierung diverse weitere Ergänzungen

```
SWI-Prolog-Editor - [H:\Documents and Settings\karlrege\Desktop\family.pl]
File Edit Start Test Window Help
Goetter.pl family.pl
1 vater(ulf, tina).
2 mutter(uta, tina).
3 mutter(uta, tina).
4 mutter(tina, anna).
5 mutter(tina, pete).
6 oma(X, Y) :- (mutter(X, Z) , mutter(Z, Y)).
7 oma(X, Y) :- (mutter(X, Z) , vater(Z, Y)).
8 elternteil(X, Y) :- vater(X, Y);mutter(X, Y).
9 vorfahre(X, Y) :- elternteil(X, Y).
10 vorfahre(Y, V) :- elternteil(X, Z) , vorfahre(Z, V).

1 ?- chdir('F:/Program Files/swiprolog').
Yes
2 ?- consult('H:/Documents and Settings/karlrege/Desktop/family.pl').
# H:/Documents and Settings/karlrege/Desktop/family.pl compiled 0.00 sec, 2,51
Yes
3 ?-
```

SWI-Prolog
University of Amsterdam
<http://www.swi-prolog.org>
mit dazugehörigem Editor

Arbeiten mit Prolog Beispiel 1

Gegeben Fakten und Regeln

```
god(zeus).                % facts who is a god
god(apollo).
human(socrates).         % facts about who is human
human(aristotle).
human(plato).
mortal(X) :- human(X).   % a logical assertion (rule) X is mortal if X is human
```

Anfragen erfolgen durch direkte Eingabe von zu überprüfenden Fakten

```
?- human(socrates).     % is socrates a human?
true.
```

```
?- god(X).              % who is a god?
X = zeus ;
X = apollo.
```

Arbeiten mit Prolog Beispiel 2

Gegeben Fakten und Regeln für kleinen Stammbaum

```
vater(ulf, tina).  
mutter(uta, tino).  
mutter(uta, tina).  
mutter(tina, anna).  
mutter(tina, pete).  
oma(X,Y) :- mutter(X,Z) , mutter(Z,Y).
```

Anfragen erfolgen durch direkte Eingabe von zu überprüfenden
Fakten oder Termen mit Variablen, z.B.:

```
?- mutter(uta,tina) .      „Gilt, dass uta die Mutter von Tina ist?“  
?- mutter(uta,X) .       „uta ist Mutter von ?“  
?- oma(O, anna) .       „Wer ist die Oma von anna?“
```

Arbeiten mit Kommandozeile

- Erstellen einer Prolog Datei mit z.B. Notepad (.pl)
- starten mit plwin
- laden von *.pl File mittels `consult(' <filename.pl>')`
- Anfragen direkt eingeben

```
SWI-Prolog (Multi-threaded, version 5.4.7)
File Edit Settings Run Debug Help
Consult ...
Edit ...
New ...
Reload modified files
Navigator ...
Exit
SWI-Prolog (Multi-threaded, Version 5.4.7)
© 2000-2003 University of Amsterdam.
This software is distributed under the terms of the GNU GPL
with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software
and you are free to redistribute it under certain conditions.
See http://www.swi-prolog.org for details.
?- consult('d:/My Documents/ZHW/psp_fs09/Stammbaum2.pl').
% d:/My Documents/ZHW/psp_fs09/Stammbaum2.pl compiled 0.00 sec, 1,8
92 bytes
1 ?- vater(X,Y).
X = ulf
Y = tina ;
X = ulf
Y = anna ;
No
2 ?- vater(ulf,Y).
Y = tina ;
Y = anna ;
No
3 ?-
```

Arbeiten mit SWI Editor

- File Open in Editor
- Laden einer Prolog Datei mit Start -> Consult
- Restart für Neuinitialisierung

The image shows two screenshots of the SWI-Prolog Editor. The left screenshot shows the 'Start' menu with 'Consult' and 'Restart' options circled in red. A yellow callout bubble points to 'Consult' with the text 'füge Inhalt der Datei zur Faktenbasis hinzu'. Another yellow callout bubble points to 'Restart' with the text 'lösche Faktenbasis'. The right screenshot shows the editor window with Prolog code and an interactive console. A yellow callout bubble points to the code area with the text 'Editor'. Another yellow callout bubble points to the console area with the text 'interaktive Konsole'.

füge Inhalt der Datei zur Faktenbasis hinzu

lösche Faktenbasis

Editor

interaktive Konsole

Beantwortung von Anfragen in Prolog

- Die von Prolog durchgeführte Tiefensuche mit Backtracking lässt sich nutzen, um alle möglichen Variablenbelegungen zu finden, für die eine Anfrage erfüllbar ist.
- Eingabe von Anfrage (mit "." abgeschlossen)
- ";" sucht nach nächster gültigen Unifikation.
Antwort "No", falls es keine weitere Unifikationen gibt.

```
4 ?- oma(X,klaus) .  
No  
5 ?- vater(X,tina) .  
  
X = ulf ;  
  
No  
6 ?- mutter(uta,X) .  
  
X = tino ;;  
  
X = tina ;;  
  
No  
7 ?- |
```

Beantwortung von Anfragen in Prolog

- Bei der Beantwortung einer Anfrage führt Prolog einen Resolutionsbeweis (SLD-Resolution) durch.
- Falls Anfrage Variablen enthält, wird durch systematisches Ausprobieren nach einer geeigneten Belegung gesucht, mit der unifiziert werden kann.
- Falls mit einer Belegung kein Widerspruch ableitbar ist, erfolgt Backtracking und Prolog wählt eine andere Belegung.

```
mutter(uta, tino).
mutter(uta, tina).
mutter(tina, anna).
mutter(tina, pete).
```

Beispiel:

`:- oma(O, anna) .` „Wer ist die Oma von anna?“

Beantwortung von Anfragen in Prolog

- Die Bearbeitung einer Anfrage ist abhängig von der Reihenfolge der:
 - Fakten und Regeln im Prolog-Programm
 - Literale in einer Klausel
 - Variablen in einem Literal.
- => Auswirkung auf das Laufzeitverhalten und Reihenfolge der gefundenen Resultate !

Beispiel/Aufgabe: vervollständigen Sie die Oma Regeln

```
oma(X, Y) :- mutter(X, Z) , mutter(Z, Y) .
```

- Mit Hornklauseln kann man **keine alternativen Prämissen (Disjunktion)** ausdrücken.

- **Beispiel:**

Der darzustellende Sachverhalt sei: "Elternteil ist Vater oder Mutter"

Darstellung in PL1: $\forall X \text{ elternteil}(X) \leftarrow \text{vater}(X) \vee \text{mutter}(X)$

aber ist keine Hornklausel

Erlaubt sind in Prolog jedoch Regeln der Form **`:- A ; B`**. Das Zeichen ";" steht für $\vee$ Interpretation: zunächst wird A bewiesen, schlägt dies fehl, so versucht man B zu beweisen.

```
elternteil (X,Y) :- vater(X,Y);mutter(X,Y).
```

Oder: als zwei Regeln, die dann automatisch durchprobiert werden

```
elternteil(X,Y) :- vater(X,Y).
```

```
elternteil(X,Y) :- mutter(X,Y).
```

Rekursion, Suchstrategie

- Benötigt man eine rekursiv definierte Regel, so ist zu beachten, dass Prolog eine Tiefensuche durchführt -> Vorsicht bei Linksrekursion.

Beispiel:

```
vorfahre(X,Y) :- vorfahre(X, Z), elternteil(Z, Y) .  
vorfahre(X,Y) :- elternteil(X,Y).  
Anfrage:      :- vorfahre(X, anna)  
                liefert: ERROR: Out of local stack
```

Modifikation:

```
vorfahre(X,Y) :- elternteil(X,Y).  
vorfahre(X,Y) :- elternteil(X,Z), vorfahre(Z, Y) .  
  
Anfrage:      :- vorfahre(X, anna)  
                liefert: tina;ulf;uta
```

Lösung: nur das am weitesten rechts stehende Prädikat darf rekursiv sein
oder

es muss eine zweite Klausel für den Abbruch der Rekursion angegeben werden
(vorher).

Gleichheit und Ungleichheit, beliebig

■ Es soll bestimmter Wert genommen (unifiziert) werden.

- Bsp: Vererbung an Nachfolger mit Name „Tina“

```
erbe(X,Y) :- vorfahre(Y,X), X = tina.
```

Unifikation

- Bsp: Enterben von Tina

```
erbe(X,Y) :- vorfahre(Y,X), X \= tina.
```

■ Eine "beliebige" Unifikation: spezielle Variable "_"

- Beispiel: alle deren Vater bekannt ist

```
kennt_vater(X) :- vater(_,X).
```

Vater zu X in Faktenbasis
enthalten

Problem der Eindeutigkeit

- Es werden alle möglichen Unifikationen gefunden. Aus diesem Grund ergeben sich manchmal nicht „logische“ Lösungen

- Beispiel Geschwister

```
Geschwister(X,Y) :- elternteil(Z,X),elternteil(Z,Y).
```

- Anfrage

```
:-geschwister(X,anna).
```

- Liefert

```
X = pete;
```

```
X = nimo;
```

```
X = anna;
```

```
false
```

- Korrektur

```
geschwister(X,Y) :- elternteil(Z,X),elternteil(Z,Y),X \=Y.
```

Problemfall Negation

- Mit Hornklauseln kann man **keine Negation (NOT, NICHT)** ausdrücken.

Beispiel:

Der darzustellende Sachverhalt sei:

"uta ist Mutter aber ulf ist nicht Vater"

Darstellung in PL1: $\neg \text{vater}(\text{ulf}, \text{tina})$

aber: $\text{mutter}(\text{uta}, X), \neg \text{vater}(\text{ulf}, X)$ $\neg$ ist keine Hornklausel

- In Prolog kann man Klauseln mit negierte Prämissen zulassen, wenn man den Inferenzmechanismus um eine geeignete Interpretation des NOT-Operators erweitert.

D.h. man erlaubt Fakten und Regeln der Form:

$\text{unehelich}(X) \text{ :- } \text{mutter}(\text{uta}, X), \text{not}(\text{vater}(\text{ulf}, X)).$

$p_0(X_0) \leftarrow p_1(X_1), p_2(X_2), \dots, p_n(X_n), \text{not}(p_{n+1}(X_{n+1})), \dots, \text{not}(p_{n+m}(X_{n+m}))$

- Für Hornklauseln mit Negation gibt es verschiedene Interpretationen.
- Die gängigste ist die **Negation-as-Failure** (NAF) Interpretation.
 - NAF setzt die Closed-World-Assumption (CWA) voraus.
 - Umgangssprachlich bedeutet die NAF:

„not(G) folgt aus der Wissensbasis WB, wenn der Beweis von G in endlicher Zeit scheitert.“

Demnach steht not(G) für „G ist nicht beweisbar“ und mit der CWA: „da G nicht aus der WB folgt, muss G falsch sein.“

Beispiel:

- Wissensbasis mit folgenden Einträgen:

Regel: `loves(john,X) :- girl(X), not(likes(X,cigarettes)).`

Fakten: `girl(mary).
girl(susan).
likes(susan,cigarettes).`

- Anfrage: `:- loves(john,Y).`

Übung

■ Modellieren in Prolog

Fakten

Diskursbereich

⋀

Regeln

```
outermost (X) :- puppet(X),not(contains(_,X))
```

```
innermost (X) :- puppet(X),not(contains(X,_))
```

```
embeds (X,Y) :- contains(X,Y).
```

```
contains(X,Z),embeds (Z,Y).
```

Arithmetik, vordefinierte Prädikate

■ is

Zuweisung eines **Wertes**: X is 5 + 2
-> wird Wert 7 zugewiesen. Berechnung kann Variablen enthalten, diese müssen aber bereits einen Wert enthalten.
Einer Variablen darf nur einmal ein Wert zugewiesen werden.

"instanziert" werden

■ + - * /

normale Bedeutung

■ = \= > >= < =<

gleich, ungleich, grösser, etc.

■ Bsp:

```
X is 5, Y is 8, Z is X + Y
plus(X,Y,Z) :- Z is X + Y.
```

```
X->5, Y -> 8. Z -> 13
```

```
plus(3,4,7)
plus(3,4,X)
plus(3,X,7)
```

```
wahr
X-> 7
nicht erlaubt
```

Beispiel Fakultät

Werte können nur einmal zugewiesen (instanziiert) werden
deshalb Fakultät rekursiv berechnen

Was aber **nicht** funktioniert:

```
factorial(N, R) :-  
    N > 0,  
    N is N-1, % immer falsch  
    factorial(N, R),  
    R is N*R. % falsch ausser wenn N = 1!
```

Richtig

```
factorial(0,1).  
factorial(N,F) :-  
    N>0,  
    N1 is N-1,  
    factorial(N1,F1),  
    F is N * F1.
```

http://www.csupomona.edu/~jrfisher/www/prolog_tutorial/2_2.html

Listen

Prolog-Datenstruktur: Liste

- Die Datenstruktur Liste wird in vielen Anwendungen zur Problembeschreibung sowie zur Darstellung einer Lösung benötigt.
- In Prolog stellt man Listen wie folgt dar:
 - Listen werden durch eckige Klammern spezifiziert;, z.B. `X = [anna,pete,nimo]`.
 - Listen können als Argumente auftreten, z.B.: `p([anna,pete,nimo])`
 - als verkettete Liste der Form **[Head | Tail]**. Dabei steht „|“ für den sog. Restlistenoperator.

Beispiel: Liste der Kinder als Fakt: `p([anna,pete,nimo])`.

Anfragen:

`p([X,Y,Z])`.

`X = anna`

`Y = pete`

`Z = nimo`

`p([X,Y|Z])`

`X = anna`

`Y = pete`

`Z = [nimo]`

`p([X|Y])`.

`X = anna`

`Y = [pete, nimo]`

Leere Liste: `[]`

Arbeiten mit Listen

Summierung aller Werte in einer Liste: `sumlist(L,S)`

```
sumlist([],S) :- S is 0.
```

```
sumlist([X|Y],S) :- sumlist(Y,S1),S is S1 + X.
```

```
sumlist([2,4,5,3],S).
```

■ Ist X Bestandteil von Liste: `member(X,L)`

```
member(X,[Y|_]) :- X = Y. wird meist einfach als member(X,[X|_]). geschrieben
```

```
member(X,[_|Y]) :- member(X,Y).
```

```
member(3,[4,5,3]).
```

Weitere Listenfunktionen

- Ferner benötigt man Operationen auf Listen, die je nach Prolog-System bereits vordefiniert sind bzw. selbst zu definieren sind.

Beispiel: `append(L1, L2, L1undL2)`.

```
append([], L, L).
```

```
append([H|T], L, [H|R]) :- append(T, L, R).
```

Beispielaufruf:

```
?- X = [1, 2, 3].
```

```
?- append(X, X, Y).
```

```
Y = [1, 2, 3, 1, 2, 3]
```

- Erzeugen eines Sets (Menge) mit Werten mit allen möglichen Unifikationen:

`setof(Template, Goal, Set)`

Beispiel: alle Kinder von tina

```
setof(X,mutter(tina,X),S)
```

```
S = [anna, nimo, pete] ;
```

Elimination von
Duplikaten in Lösung

Eingebaute Listenoperationen

- `append(List1, List2, List3)` fügt Liste1 und Liste2 zu Liste3 zusammen
- `member(Element, List)` Element ist in Liste enthalten
- `delete(List1, Element, List2)*` Lösche alle übereinstimmenden Elemente aus Liste
- `flatten(List1, List2)` Umformung von geschachtelter Liste in flache
- `set(List1, List2)` Alle Duplikate entfernen
- `permutation(List1, List2)` Erzeuge Permutation von Liste
- `reverse(List1, List2)` Liste umkehren
- `last(list, X)` letztes Element aus Liste
- `subtract(List1, List2, List3)` Lösche Element aus Liste2 die in List1 enthalten sind
- `sumlist(List, N)` Addiere alle Zahlen in Liste
- `union(List1, List2, List3)` Vereinigung zweier Listen
- `setof(...)` Alle Lösungen als Set (ohne Duplikate)
- `bagof(...)` Alle Lösungen als Bag (mit Duplikaten)

* SWI Prolog spezifisch

Steuerung der Suche

- Zur Steuerung der Suche während eines Resolutionsbeweises führt man in Prolog ein spezielles Literal „!“ (sprich CUT, oder Cut-Operator) ein, das immer erfüllt ist und als Seiteneffekt bewirkt, dass bereits getroffene Variablenbindungen (Unifikationen) beibehalten werden.
- CUT beschneidet den Suchbaum (und kann dazu benutzt werden, Backtracking abubrechen).
- CUT um Laufzeit zu **beschleunigen**

```
member(X, [X|_]) .  
member(X, [_|Y]) :- member(X, Y).
```

```
member(3, [4, 3, 5, 3, 4, 5]).  
true
```

Abbruch der Rekursion sobald erste Übereinstimmung gefunden

```
member(X, [X|_] :- !.  
member(X, [_|Y]) :- member(X, Y), !.
```

CUT um Negation darzustellen

- Anwendung von CUT z.B. um Negation darzustellen, CUT hat Einfluss auf das Resultat

Beispiel: zu modellieren sei der Sachverhalt:

$$\text{hat_gehalt}(X, Y) \wedge \neg \text{gehalt}(Y, \text{gering}) \Rightarrow \neg \text{kredit_wuerdig}(X)$$

Formulierung als Prolog-Regel:

```
kredit_wuerdig(X) :- hat_gehalt(X,Y),  
gehalt(Y, gering),  
!,  
fail.
```

↓
Abarbeitungsreihenfolge

Negation: $Q :- P,!,fail$

```
different(X,Y) :- X=Y,!,fail.
```

Interaktives Arbeiten

- neue Fakten und Regeln können auch mittels **assert** *dynamisch bzw interaktiv* zur Faktenbasis hinzugefügt werden (assert entfällt wenn Datei mittels Consult geladen wird)

Beispiel:

```
assert(vater(ulf, tina)) .
assert(mutter(uta, tino)) .
assert(mutter(uta, tina)) .
assert(mutter(tina, anna)) .
assert(mutter(tina,pete)).
assert(mutter(tina,nimo)).
assert(oma(X,Y):-mutter(X,Z),mutter(Z,Y).
```

- umgekehrt, löscht **retract(...)** *"interaktiv"* Regeln oder Fakten

Ein- und Ausgabe

- `write(X)` schreibe Ausgabe

- `nl` neue Zeile

- Beispiel

- Ausgabe von allen Kindern

- ```
all_kinder(X) :- elternteil(X,Y),
 write(Y), nl,
 fail.
```

- fail führt dazu, dass alle (weiteren) möglichen Variablenbindungen ausprobiert werden, i.e. Backtracking ausgelöst wird.

# Ein- und Ausgabe

- `read(X)` lese ein Atom (Symbol oder Zahl); Eingabe muss mit '.' abgeschlossen werden

## Beispiel:

```
input(X,Y) :- write('enter x-value'),nl,read(X), write('enter y-
value'),nl,read(Y).
```

Neue Zeile vor Eingabe zwingend in
SWI Prolog!

- Wissen (= Regeln und Fakten) werden als Hornklauseln notiert
- Tiefensuche beim Beweisen führt dazu, dass die Reihenfolge der Klauseln die Antwort beeinflusst (Extremfall Endlos-Rekursion).
-> Wissen und Programm-Kontrollfluss sind miteinander verzahnt.
- Prologumgebungen erlauben interaktives Arbeiten, d.h. man stellt im Dialogmodus Anfragen an eine WB und kann diese auch interaktiv modifizieren (mit assert bzw. retract).
- Es gibt auch Prolog Systeme die z.B. in Java eingebunden werden können.
- Kommerzielle Prolog-Systeme bieten meist einen erweiterten Sprachumfang, der deutlich über den Hornkalkül hinaus geht
  - z.B. Konstrukte zur Programmierung von Schleifen
  - Prozess-Verwaltung

Fragen